



Moderaternas yrkande på ärende ”Antagande av nya avfallsföreskrifter”

Johan Björk (M) yrkar återremiss på ärende 43/23 - *Antagande av nya avfallsföreskrifter* för att dokumentet ska revideras så att de utökade detaljregleringarna och kraven på fastighetsägare plockas bort samt att dubbelregleringar stryks ur dokumentet.

I det fall återremissen faller har vi ett alternativt yrkande på beslutspunkt 1:

”Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att anta avfallsföreskrifter för Värmdö kommun med följande ändringar.

4§

Värmdö kommun är uppdelat i fyra hämtområden med regler kring hämtning av avfall under kommunalt ansvar, se karta i bilaga 3. Renhållaren beslutar om till vilka områden enskilda fastigheter hör.

För fastigheter belägna inom samma hämtområde gäller gemensamma rutiner och insamlingssystem för avfallshanteringen men lokala hämtningslösningar kan förekomma.

I dessa föreskrifter benämns generellt hämtområde A som **fastland**, och hämtområde B och C som **skärgård**.

A. Värmdö fastland och öar med eller utan fast bro-, eller vägförbindelse inom den geografiska avgränsningen som utgör hämtområde A

Avfallshantering inom hämtområde A sker med fordon via väg.

Fastigheter inom område A som saknar fast bro-, eller vägförbindelse eller farbart vägnät lämnar avfallet på överenskommen ~~eller anvisad~~ plats ~~på fastlandet~~.

B. Svartsö, Möja, Runmarö, Sandhamn och Nämdö

Kärnöar utan fast väg-, bro-, eller bilfärjeförbindelse till fastlandet. Avfallshämtning inom hämtområde B sker med mindre fordon eller båt, som regel från överenskommen eller anvisad plats, ej vid fastighetsgräns.

C. Övriga skärgården utom ytterskärgården

Övriga öar utan fast väg-, bro-, eller bilfärjeförbindelse till fastlandet. Avfallshämtning inom hämtområde C sker med båt, från överenskommen eller anvisad plats eller där så är lämpligt vid fastighetsgränsen. Renhållaren har beslutanderätt vad som anses lämpligt. Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare inom hämtområde C kan välja att lämna avfall på anvisad plats inom hämtområde A eller B.

D. Ytterskärgården

Ingenorganiserad hämtning sker. Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare inom hämtområde D lämnaravfall på anvisad inom hämtområde A eller B.



11§

Avfall under kommunalt ansvar ska lämnas till och transporteras bort av renhållaren eller renhållarens utförare, om inte annat sägs i dessa föreskrifter och dess bilagor.

Avfall under kommunalt ansvar som uppkommer inom fastighet ska tillhandahållas på sådant sätt att kommunen kan fullgöra sin bortforslingskyldighet. Kommunens anvisningar ska följas. Utsorterade avfallslag hämtas vid fastigheten **eller** vid överenskommen ~~eller av kommunen anvisad~~ plats. Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår. Hämtningsintervall och val av storlek och typ av behållare ska motsvara behovet av borttransport av avfall från fastigheten.

Om inget annat anges i dessa föreskrifter är e gen hantering av avfallet så som nedgrävning, eldning eller annat bortskaffande inte tillåten.

§16

Vid planering av fastighetens avfallshantering ska förutsättningar för att kunna uppfylla kraven i dessa avfallsföreskrifter beaktas. Vid ny-~~och om~~byggnation **eller förändring av fastighetens avfallshantering**, ska renhållaren kontaktas tidigt i planeringsskedet för samråd om lämplig placering och utformning av fastighetens avfallshantering, gäller även placering av enskilt avlopp och fettavskiljare. Detta är särskilt viktigt vid ny ~~och om~~byggnation **eller ändringar** som påverkar:

- Transportväg, vändmöjlighet, angöringsplats för fordon eller båt, dragväg och hämtplats.
- Avfallsutrymme eller annan avfallslösning.
- Avfallshanteringen där flera fastigheter delar på kärl för mat- och restavfall.
- Behållare som ska tömmas med kranbil, till exempel bottentömmande behållare, filterkassetter och storsäckar.
- Små avloppsanläggningar, fettavskiljare, matavfallstank.
- Övriga behållare eller utrustning som kommunen inte tillhandahåller.

Vid utformning, placering och anläggande av avfallsutrymme, anläggning eller behållare samt hämtställe, angöringsplats och drag- och transportväg **ska bör** hänsyn tas till lagstiftningens krav på god arbetsmiljö vid avfallshämtning. Avfallshämtningen ska kunna ske på ett trafiksäkert sätt.

Vid nybyggnation av en- eller flerbostadshus ska utrymme för avfall dimensioneras så att sortering av de förpackningsslag som anges i bilaga 1 möjliggörs för de som nyttjar fastigheten.

18§

Avfallskärl, latrinbehållare och säckställ samt säckar till säckställ, ägs och tillhandahålls av renhållaren.

Även matavfallspåsar och påshållare avsedda för hushåll ägs och tillhandahålls av renhållaren.



Säckställför matavfallssäckar som ofta används i storkök bekostas av respektive verksamhet.

Container och komprimerande container, bottentömmande behållare, storsäck, elbur, sluten tank för matavfall, småavloppsanläggningar och fettavskiljare anskaffas, ägs, bekostas och installeras av fastighetsinnehavaren.

Fastighetsinnehavare äger, ansvarar för inköp och bekostar installation samt underhåll av övriga inom fastigheten förekommande utrustning, anordningar och utrymmen för avfallshantering, **exempelvis fast och lös sugledning för slam.**

De behållare och annan utrustning som används i kommunen framgår av gällande avfallstaxa.

~~22§~~

~~Vid nyanläggande av småavloppsanläggningar, fettavskiljare eller sluten tank för matavfall ska avstånd mellan angöringsplats för hämtningsfordon och anläggning eller kopplingspunkt för tömning inte överstiga 10 meter såvida inte särskilda skäl föreligger. Dragvägstillägg debiteras för anläggningar med längre avstånd än 10 meter.~~

~~Höjdskillnaden mellan angöringsplats och botten på anläggningen ska vara mindre än 6 meter.~~

22§

Vid nyanläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare eller sluten tank för matavfall bör anläggning eller kopplingspunkt för tömning i möjligaste mån anläggas i närhet till angöringsplatsen. Hänsyn ska tas i varje enskilt ärende utifrån topografi, fastighetens förutsättningar och begränsningar. Krav på anpassningar får inte medföra oproportionerliga merkostnader för och/eller åtgärder av fastighetsägaren. Dragvägstillägg debiteras för anläggningar med längre avstånd än 10 meter.

~~23§~~

~~Anläggningen ska bör anläggas så att den är lätt åtkomlig för tömning med de hämtningsfordon som används i respektive hämtningsområde.~~

~~26§ Vid installation och anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare, sluten tank för matavfall, anläggning som kräver byte av filtermaterial eller övrig utrustning ska hänsyn i möjligaste mån tas till vad som utgör en god arbetsmiljö vid hämtning av avfall från anläggningen.~~

~~Vid fettavskiljare och tank för matavfall ska det finnas vattenslang för möjlighet att spola med vatten i anslutning till avskiljaren/tanken.~~

28§

I hämtningsområde A sker hämtning av avfall normalt vid fastighetsgränsen från den fastighet där avfallet uppkommer, så nära farbar väg som möjligt, vid överenskommen plats **eller vid en av kommunen anvisad plats. Renhållaren har beslutsrätt kring bedömning av farbar väg. Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren avlämna avfallet på plats som överenskommes med renhållaren.**



I hämtningsområde B och C sker hämtning av avfall normalt vid gemensam uppsamlingsplats, vid överenskommen plats ~~eller vid en av kommunen anvisad plats~~. Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren avlämna avfallet på plats som överenskomes med renhållaren.

~~29§~~

~~Renhållaren kan bestämma att avfall insamlas på annan plats i gemensamma större behållare under del av året. Tömning sker när isförhållanden och väglag medger tömning.~~

~~31§~~

~~Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till angöringsplats hålls i farbart skick vid varje hämtningstillfälle för de hämtningsfordon som normalt används i hämtningsområdet.~~

~~Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av avfall ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon som normalt används i hämtområdet.~~

~~De hämtningsfordon som normalt används, ska om så behövs, kunna vända på ett ur trafiksäkerhets- och arbetsmiljösynpunkt säkert sätt.~~

~~Transportväg ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder och växter, röjas från snö och hållas halkfri.~~

~~Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren avlämna avfallet på plats som överenskomes med renhållaren eller renhållarens utförare eller anvisas av renhållaren.~~

~~Renhållaren avgör om transportväg är farbar och framkomlig under hela året.~~

31§

Enskild väg och tomtmark som nyttjas vid hämtning av hushållsavfall ska hållas i sådant skick att den är farbar för de fordon som normalt används av Renhållaren. Vägen ska vara röjd från snö och hållas halkfri samt fri från buskar och grenar. Transportväg ska hålla god bärighet och framkomlighet.

Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren avlämna avfallet på plats som överenskomes med renhållaren.

32§ Det är fastighetsinnehavaren som ansvar för att brygga som nyttjas vid hämtning ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är möjlig att angöra med de båtar som normalt används utan risk för skada på båt eller brygga uppkommer. Bryggfender och godtagbara förtöjningsanordningar bör finnas.

Vid hämtning av kärll- och säckavfall med båt ska det vara tillräckligt vattendjup och farledsbredd för de båtar som normalt används. Farleden in mot angöringspunkt ska vara fri från hinder (bojar, båtar med mera). Det ska vara minst 1 meters djup vid fören vid angöringspunkt/bygga och utfallande botten.



Vid tömning av botten tömmande behållare eller storsäck som hämtas med båt med kran gäller samma framkomlighetskrav och vattendjup som vid slamhämtning med båt.

~~Vid hämtning av slam, fett från fettavskiljare, sugbart fosforfiltermaterial, avfall från sluten tank och liknande med båt ska farleden in mot anöringspunkt vara minst 10 meter bred och fri från hinder (bojar, båtar med mera). Det ska vara minst 1 meters djup vid fören vid anöringspunkt/bygga och utfallande botten minst till 2 meters djup, 20 meter ut från anöringspunkt.~~

33§

~~Avfallsansvarig nämnd kan anvisa plats för hämtning av avfall utanför den fastighet där avfallet uppkommer under förutsättning att:~~

- ~~• Godtagbara hämtningsförhållanden inte kan uppnås vid fastigheten, exempelvis till följd av brist på farbar väg för de hämtningsfordon som normalt används eller att arbetsmiljöproblem uppkommer i samband med hämtning vid fastigheten~~
- ~~• Kommunen har rådighet över den plats som anvisas.~~

34§

Dragväg ~~får bör~~ vid ny ~~och om~~byggnation inte överstiga 10 meter ~~om inte särskilda skäl föreligger~~. Hänsyn ska tas i varje enskilt ärende utifrån topografi, fastighetens förutsättningar och begränsningar. Krav på anpassningar får inte medföra oproportionerliga merkostnader för och/eller åtgärder av fastighetsägaren. För dragväg över 10 m utgår dragvägstillägg enligt gällande taxa, gäller såväl ny- och ombyggnad som befintliga dragvägar.

35§

Dragväg för kärl, säckkärra, slang och likande ~~ska bör~~ vara plan, jämn och fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.

Dragväg för slang ska hållas fri från hinder såsom häckar, planteringar, och murar så att slang kan dras utan svårighet. ~~Nivåskillnader får inte förekomma. Kraftigt kuperad eller lutande terräng tillåts inte såvida inte särskilda skäl föreligger.~~

36§

~~Renhållaren avgör om dragväg är framkomlig. Om dragväg inte uppfyller kraven eller arbetsmiljökrav kan avfallshämtningen komma att utebli tills åtgärd vidtagits.~~

43§

Vid hämtning av avfall i kärl, säck eller latrinbehållare via båt ska dessa vara placerade ~~högst 10 meter från anöringsplatsen och~~ på sådant sätt att den kan ses från anöringsplatsen.

44§

Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ansvarar för att latrinbehållare är försluten, rengjord utvändigt och uppmärkt enligt renhållarens anvisningar innan hämtning sker. ~~Latrinbehållaren får inte väga mer än 15 kg.~~



45§

Inför tömning ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske med det hämtningsfordon och utrustning som används.

Små avloppsanläggningar med slamavskiljare, fettavskiljare och tank för matavfall ska vara lättillgängliga för tömning. ~~Lock eller manlucka som öppnas manuellt får inte vara övertäckt, blockerad eller fastfruset när tömning ska ske. Området runt lock, manlucka eller kopplingsanordning ska vara röjt.~~

~~Lock eller manlucka får väga högst 15 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger. Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket kan dras åt sidan får locket väga högst 35 kilogram.~~

Lock får inte vara tyngre än att arbetsmiljökrav kan tillgodoses. Lock eller manlucka ska kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt när tömning ska ske. Området runt lock eller manlucka ska vara röjt. Vintertid ska brunnslock vara snöfria och eventuell låsanordning ska inte vara fastfrusen.

~~Tydliga instruktioner som behövs i samband med tömning ska tillhandahållas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren i god tid innan tömning och ska finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen.~~

Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska markera anläggning och/eller kopplingspunkt med skylt. Skylt ska placeras på ca 1 meters höjd från marken och ska vara väl synlig från tömningsfordonets angöringsplats. Tydliga instruktioner bör finnas i direkt anslutning till anläggningen.

Ej utfördslamtömning på grund av omärkt anläggning, ~~felaktiga instruktioner om anläggningen eller utrustning~~, eller hinder i framkomligheten debiteras som bomkörning enligt gällande slamtaxa.

~~Om fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren har en sugledning till sin anläggning ska det finnas en slangbit vid anläggningen som kan användas vid själva tömningen. Slangbiten ska vara tillräckligt lång för att nå ner i botten på anläggningen. Inför tömning ska slangbiten finnas tillgänglig vid anläggningen. Om fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren har en sugledning till sin anläggning ska det finnas en sugslangskoppling, (han- och hon koppling) som ska vara kompatibel med hämtningsfordonets slangkoppling samt ha rätt diameter. Fastighetsinnehavarens sugslangskoppling, (han- och hon koppling) ska vara kompatibel med hämtningsfordonets slangkoppling samt ha rätt diameter.~~

Slang får ej dras genom utrymme där livsmedel hanteras.

Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin anläggning från skador vid tömning. Vägen där slangen ska dras ska vara fri från hinder och föremål som kan ta skada av slangen.

Renhållaren eller renhållarens utförare har rätt att lämna kvar vattenfasen i slamavskiljare efter verkställd slamtömning.



~~För anläggningar där återfyllning av vatten krävs för anläggningens funktion, svarar fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren för att så sker efter varje tömning.~~

Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning, som innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske. Sluttömning ska beställas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren och utföras av renhållaren eller renhållarens utförare.

51§

Från 1 januari 2024 har kommunen möjlighet att debitera felsorteringsavgift i enlighet med denna paragraf. Vid felsortering av avfall vid fastighetsnära insamling eller vid överenskommen ~~eller anvisad plats~~ i system som avser den enskilda fastigheten ~~eller mer än en fastighet såsom en gemensamhetsanläggning eller plats som är anvisad eller överenskommen för flera fastigheter~~ kan felsorteringsavgift debiteras i enlighet med vad som närmare framgår av kommunens avfallstaxa. Med felsortering av avfall vid fastighetsnära insamling avses vad som kan verifieras vid en okulär besiktning av innehållet i ett kärl eller anordning och där felsorteringen innebär att sortering inte har skett i kärl eller anordningar på det sätt som är reglerat med stöd av dessa föreskrifter eller dess bilaga 1.

Sida 62 Matavfall och restavfall, punkt 1:

- Från en- och tvåbostadshus på fastlandet sker hämtning av matavfall och restavfall efter behov, kärlet dras ut till angöringsplats för hämtningsfordon när tömning önskas. Kommunen erbjuder hämtning varannan vecka, **och varje vecka sommartid**. För exakta veckor kontakta kommunen. Minsta antalet hämtningar per år för matavfall och restavfall är fyra (4).”



Johan Björk (M), vice ordförande i opposition
Du kan kontakta Johan på mejladress: johan.bjork1@varmdo.se