

Johan Björk (M) yrkar på följande alternativa yrkande. Att föreskrifter för avfallshantering för Värmdö kommun godkänns för utställning med följande ändringar:

11 § Behållare, anläggningar, utrustning och utrymmen för avfallshantering ska medge hantering och möjliggöra hämtning med den utrustning och de hämtningsfordon som används i kommunens insamlingssystem i respektive hämtområde.

M:s föreslår strykning av: ~~Renhållaren avgör om kraven på behållare och hämtningsplats är uppfyllda.~~

M:s förslag på ny lydelse: **Renhållaren skall i samråd med fastighetsägaren avgöra om kraven på behållare och hämtningsplats är uppfyllda.**

14 § Vid planering av fastighetens avfallshantering ska förutsättningar för att kunna uppfylla kraven i dessa avfallsföreskrifter beaktas.

M:s förslag på strykning: Vid ny- ~~och ombyggnation eller förändring av fastighetens avfallshantering~~, ska renhållaren kontaktas tidigt i planeringsskedet för samråd om lämplig placering och utformning av fastighetens avfallshantering, ~~vilket även gäller placering av små avloppsanläggningar och fettavskiljare. Detta är särskilt viktigt att beakta förändringar som påverkar:~~

- ~~•Transportväg, vändmöjlighet, angöringsplats, dragväg och hämtningsplats.~~
- ~~•Avfallsutrymme eller annan avfallstösning.~~
- ~~•Avfallshanteringen där flera fastigheter delar kärl.~~
- ~~•Behållare som ska tömmas med kranbil, till exempel bottentömmande behållare, filterkassetter och storsäckar.~~
- ~~•Tömningsmöjligheter för små avloppsanläggningar, fettavskiljare, matavfallstank.~~

• ~~Övriga behållare eller utrustning.~~

Vid utformning, placering och anläggande **bör ska** hänsyn tas till lagstiftningens krav på god arbetsmiljö vid avfallshämtning. ~~Avfallshämtningen ska kunna ske på ett trafiksäkert sätt.~~

M:s förslag på strykning: ~~17 § Höjdskillnaden mellan angöringsplats och botten på anläggningen ska vara~~

~~mindre än 6 meter, om inte särskilda skäl föreligger.~~

~~Anläggningen ska anläggas så att den är lätt åtkomlig för tömning med de hämtningsfordon som används i kommunens insamlingssystem i respektive hämtområde.~~

*M:s förslag på ny ersättningslydelse: **17 §***

Anläggningen bör anläggas så att den är lätt åtkomlig för tömning med de hämtningsfordon som används i kommunens insamlingssystem i respektive hämtområde. **Hänsyn ska tas i varje enskilt ärende utifrån topografi, fastighetens förutsättningar och begränsningar. Krav på anpassningar får inte medföra oproportionerliga merkostnader eller olägenheter för fastighetsägaren.**

Han- och hon-koppling för anslutning till anläggning och sugslang, samt slangdiameter, ska vara anpassade till den utrustning som används i kommunens insamlingssystem.

M:s förslag på strykning: ~~19 § Vid installation och anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare, sluten tank för matavfall, anläggning som kräver byte av filtermaterial eller övrig utrustning ska hänsyn tas till lagstiftningens krav på vad som utgör en god arbetsmiljö vid hämtning av avfall från anläggningen.~~

~~Vid fettavskiljare och tank för matavfall ska det finnas vatten slang för möjlighet att spola med vatten i anslutning till avskiljaren/tanken~~

20 § Ägare av behållare, utrustning och anläggning ansvarar för reparation och vid behov, utbyte av dessa.

Alla anläggningar och annan utrustning ska vara tillslutna på ett barnsäkert sätt och försedda med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till behållarens eller utrustningens beskaffenhet och belägenhet.

Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare samt anläggning. Behållare, anläggning och övrig utrustning ska ges regelbunden service för att förebygga störningar i anordningens funktion, olägenhet såsom buller, lukt och dylikt eller olägenhet för miljön.

M:s förslag på strykning: ~~Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshantering ska skötas så att lagstiftningens krav på god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras.~~

22 § Värmdö kommun är uppdelat i fyra hämtområden med regler kring hämtning av avfall under kommunalt ansvar. Zonindelning finns på karta i bilaga 4. Renhållaren beslutar om till vilka områden enskilda fastigheter hör.

I dessa föreskrifter benämns generellt hämtområde A som fastland, och hämtområde B och C som skärgård.

A. Värmdö fastland och öar med vägförbindelse utgör hämtområde A

M:s förslag på strykning av delar: Avfallshantering sker med fordon via väg. Gemensamma uppsamlingsplatser kan bli aktuella vid begränsad framkomlighet för hämtningsfordon. Fastigheter på öar inom område A som saknar fastvägförbindelse lämnar avfallet på överenskommen ~~eller anvisad~~ plats ~~på fastlandet~~.

B. Svartsö, Möja, Runmarö, Sandhamn och Nämdö

Kärnöar utan fast vägförbindelse till fastlandet. Avfallshämtning på kärnöarna sker med mindre fordon eller båt, som regel från överenskommen eller anvisad plats, ej vid fastighetsgräns.

C. Övriga skärgården utom ytterskärgården

Övriga öar utan fast vägförbindelse med fastlandet. Avfallshämtning sker med båt från överenskommen eller anvisad plats, eller där så är lämpligt från brygga vid fastighetsgräns. Renhållaren har beslutanderätt gällande vad som anses lämpligt. Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare inom hämtområde C kan välja att lämna avfall på överenskommen plats inom hämtområde A eller B.

D. Ytterskärgården

Ingen organiserad hämtning sker, varför område D inte inkluderas i benämningen skärgård i dessa föreskrifter. Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare inom hämtområde D lämnar avfall på överenskommen plats inom hämtområde A eller B.

M:s förslag på strykning: ~~25 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till angöringsplats hålls i farbart skick vid varje hämtningstillfälle för de hämtningsfordon som används i kommunens insamlingssystem i hämtområdet.~~

~~Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av avfall ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon som används i kommunens insamlingssystem i hämtområdet.~~

~~De hämtningsfordon som används i kommunens insamlingssystem, ska om så behövs, kunna vända på ett ur trafiksäkerhets- och arbetsmiljösynpunkt säkert sätt.~~

~~Transportväg ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder och växter, röjas från snö och hållas halkfri.~~

~~Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren avlämna avfallet på plats som överenskommes med renhållaren eller anvisas av renhållaren.~~

~~Renhållaren avgör om transportväg är farbar.~~

*M:s förslag på ny ersättningslydelse: **25 § Enskild väg och tomtmark som nyttjas vid hämtning av hushållsavfall ska hållas i sådant skick att vägen regelmässigt håller en god standard utifrån de förutsättningar som ges och således anses farbar. Denna tolkning baseras i den förrättning som gäller för vägen.***

Fordonet ska inte vara tyngre än vad som svarar mot vägnätets bärighet och beskaffenhet i övrigt, eller på annat sätt vara olämpliga för avfallshämtningen. Entreprenören ska anpassa fordon och hämtning efter de förhållanden som råder i kommunen.

Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren avlämna avfallet på plats som överenskommes med renhållaren.

~~23 § Renhållaren kan bestämma att avfall insamlas på annan plats i gemensamma större behållare under del av året. Tömning sker när isförhållanden och väglag medger tömning.~~

26 § Fastighetsinnehavaren ansvarar för att brygga som nyttjas vid hämtning är dimensionerad och i sådant skick att den är möjlig att angöra med de båtar som används i

kommunens insamlingssystem utan att risk för skada på båt eller brygga uppkommer. Stävskydd och godtagbara förtöjningsanordningar bör finnas.

Vid hämtning av avfall med båt ska det vara tillräckligt vattendjup och tillräcklig farledsbredd för de båtar som används i kommunens insamlingssystem. Farleden in mot anöringspunkt ska vara fri från hinder (bojar, båtar med mera). Det ska vara minst 1 meters djup vid fören vid anöringspunkt/bygga och botten ska vara utfallande.

M:s förslag på strykning: ~~Vid hämtning med båt av slam från små avloppsanläggningar, krantömda behållare och liknande ska farleden in mot anöringspunkt vara minst 10 meter bred och fri från hinder (bojar, båtar med mera). Det ska vara minst 1 meters djup vid fören vid anöringspunkt/brygga och botten ska vara utfallande till minst 2 meters djup, 20 meter ut från anöringspunkt.~~

M:s förslag på strykning och ersättningslydelse som anges i fet stil: **28 §** Dragväg bör vid ny- och ombyggnad inte överstiga ~~15~~ 10 meter ~~om inte särskilda skäl föreligger.~~ **Hänsyn ska tas i varje enskilt ärende utifrån topografi, fastighetens förutsättningar och begränsningar. Krav på anpassningar får inte medföra oproportionerliga merkostnader för och/eller åtgärder av fastighetsägaren.** För dragväg över ~~15~~ 10 m utgår dragvägstillägg enligt gällande taxa, gäller såväl ny- och ombyggnad som befintliga dragvägar.

M:s förslag på strykning och ersättningslydelse som anges i fet stil: **29 §** Dragväg för kärl, säckkärra och liknande ~~bör ska~~ vara **någorlunda jämn plan, jämn och helst** fri från hinder. Inför hämtning ~~bör ska~~ dragvägen röjas från snö och hållas halkfri.

Dragväg för slang ~~bör ska~~ hållas fri från hinder såsom häckar, planteringar, och murar så att slang kan dras utan svårighet. ~~Slangdragning i kraftigt kuperad eller lutande terräng tillåts inte såvida inte särskilda skäl föreligger.~~

M:s förslag på strykning: ~~30 § Renhållaren avgör om dragväg är framkomlig. Om dragväg inte uppfyller kraven eller arbetsmiljökrav kan hämtningen komma att utebli tills åtgärd vidtagits.~~

M:s förslag på strykning av delar: **32 §** Behållare inklusive säckar får inte fyllas mer än att den kan stängas. Den får inte heller vara så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta

den eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. ~~För fastigheter med säckhämtning får vikten på säcken ej överstiga 15 kg.~~

Avfall får inte lämnas löst i kärl, bottentömmande behållare eller container avsedda för mat- och restavfall.

Fastighetsinnehavare och nyttjanderättsinnehavare ansvarar för att avfall i behållare inte är fastfruset, att behållare och lock inte är fastfrusna samt är fria från hinder, snö, is och grus vid hämtningstillfället.

M:s förslag på strykning av delar: **36 §** Vid hämtning av avfall i kärl, säck eller latrinbehållare med båt ska behållaren vara ~~placerade högst 10 meter från anföringsplatsen och~~ på sådant sätt att den kan ses från anföringsplatsen.

M:s förslag på strykning av delar: **37 §** Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ansvarar för att latrinbehållare är försluten, rengjord utvändigt och uppmärkt enligt renhållarens anvisningar innan hämtning sker. ~~Latrinbehållaren får inte väga mer än 15 kg.~~

38 § Inför tömning ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske med det hämtningsfordon och utrustning som används.

M:s förslag på strykning av delar: Små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tank för matavfall ska vara lättillgängliga för tömning. ~~Lock eller mantlucka som öppnas manuellt får inte vara övertäckt, blockerad eller fastfruset när tömning ska ske. Området runt lock, mantlucka och kopplingsanordning ska vara röjt.~~

~~Lock eller mantlucka får väga högst 15 kg, om inte särskilda skäl föreligger. Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket kan dras åt sidan får locket väga högst 35 kg.~~

M:s förslag på ny ersättningslydelse: **Lock får inte vara tyngre än att arbetsmiljökrav kan tillgodoses. Lock eller mantlucka ska kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt när tömning ska ske. Området runt lock eller mantlucka ska vara röjt. Vintertid ska brunnslock vara snöfria och eventuell låsanordning ska inte vara fastfrusen.**

M:s förslag på strykning: ~~Instruktioner som behövs i samband med tömning ska tillhandahållas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren i god tid innan tömning och ska finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen.~~

~~Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska markera anläggning och eventuellt kopplingspunkt med skylt. Skylt ska placeras på ca 1 meters höjd från marken och vara väl synlig från tömningsfordonets anföringsplats.~~

~~Slamtömning som inte kan utföras på grund av omärkt anläggning, felaktiga instruktioner eller hinder debiteras enligt gällande slamtaxa.~~

~~Om fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren har egen sugledning till sin anläggning ska sugledningen vara utlagd inför tömning mellan anläggningen och hämtningsfordonets anföringsplats. Fastighetsinnehavarens sugslangskoppling, (han- och honkoppling) ska vara kompatibel med hämtningsfordonets slangkoppling samt ha rätt diameter.~~

*M:s förslag på ny ersättningslydelse: **Om fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren har en sugledning till sin anläggning ska det finnas en sugslangskoppling, (han- eller honkoppling) som ska vara kompatibel med hämtningsfordonets slangkoppling samt ha rätt diameter.***

Slang får ej dras genom utrymme där livsmedel hanteras.

Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin anläggning från skador vid tömning.

Renhållaren eller renhållarens utförare har rätt att lämna kvar vattenfasen i slamavskiljare efter utförd slamtömning.

~~M:s förslag på strykning: För anläggningar där återfyllning av vatten krävs för anläggningens funktion, svarar fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren för att så sker efter varje tömning.~~

Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning, som innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske.

47 § ~~M:s förslag på strykning: Vid felsortering av avfall kan felsorteringsavgift debiteras i enlighet med vad som närmare framgår av kommunens avfallstaxa.~~

*M:s förslag på ny ersättningslydelse: **Vid upprepade felsortering kan felsorteringsavgift debiteras i enlighet med vad som närmare framgår av kommunens avfallstaxa. Fastighetsägaren ska uppmärksammas på felsortering när så skett.***

Med felsortering av avfall avses vad som kan verifieras vid en okulär besiktning av innehållet i ett kärl eller anordning och där sortering inte har skett på det sätt som är reglerat med stöd av dessa föreskrifter eller dess bilaga 2.

61 § För små avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare, efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd *eller i samband med prövning av ny- eller ombyggnad av avloppsanläggning*, medges utsträckt hämtningsintervall för avfall från anläggningen. Förlängt intervall kan medges under förutsättning att nämnden utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall, utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Medgivandet gäller tills vidare om inget annat anges i beslutet. Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov.

Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen konstaterar att förutsättningarna för sådant inte är uppfyllda

Bilaga 3, s.34 “Slam och filtermaterial från små avloppsanläggningar”

Slamavskiljare eller annan reningsanläggning med WC anslutet ska tömmas minst varje år eller enligt det intervall som den tillsynsansvariga nämnden fastställer.

Minireningsverk *inklusive grovrenstank* och slutna tankar ska tömmas vid behov

Avloppsanläggningar med serviceavtal skall tömmas efter uppmaning av serviceteknikern. Tömningsuppmaningen skall framgå i serviceprotokollet.